

Câmera Flex HD

DM128MP



Principais Características

- 1.0 Mega Pixels - 720p (0 Lux)
- Lente Fixa 2.8mm
- IR até 15m
- Smart IR / BLC / DWDR
- Interno
- Compatível com as tecnologias:
HD-TVI / HD-CVI / AHD / CVBS



Especificações

Câmera		MODELO	DM128MP
		TIPO	Câmera Mini Dome IR 15m
		Tipo de Sinal	HD-TVI, HD-CVI, AHD e CVBS
		USO	Interno
Sensor de Imagem	Semicondutor tipo CCD / <u>Tamanho</u>		DIGITAL / <u>1/4" 1.0 Mega Pixels</u>
	Elementos de Imagem (Pixels) ativos (H x V / NTSC)		1280 (H) x 720 (V) = 921.600 pixels
	Intensidade - Iluminação mínima		0 Lux
DSP	AGC (Auto Gain Control)		Automático
	Balanço de Branco (White Balance)		Automático
	Shutter Eletrônico		Automático
	BLC (Back Light Compensation)		Automático
	WDR (Wide Dynamic Range)		DWDR
	Modo Day-Night		Automático
	Recursos Adicionais		Smart IR
Sincronismo	Sistema de Varredura / <u>Tipo de Sincronismo</u>		Progressive scan / <u>Interno</u>
Lente	Tipo / <u>Tamanho</u>		Lente Fixa / <u>2.8mm</u>
	Material		Vidro
	Ângulo de Visão		Horizontal: 73°
	Abertura (F) / <u>Distância focal (f)</u>		F2.2 / <u>f2.8mm</u>
Infra-vermelho	Quantidade / <u>Alcance</u> / Tamanho		12x / <u>Até 15m</u> / 5mm
Vídeo	Saída / <u>Nível de Ruído</u>		BNC / <u>Maior que 41dB</u>
	Resolução	Analogico (TV linhas)	800 TVL
		Digital (Pixels)	1280 x 720 (HD)

Vídeo	Iluminação mínima	Modo Color	0.1 Lux @ (F1.2, AGC ON)
		Modo P/B	0 Lux (ICR Ligado)
Especificações físicas	Dimensão (L x P x A)	Líquido	70 x 70 x 50.3 mm
		Bruto	90 x 90 x 80 mm
	Peso (Kg / aprox.)	Líquido	0.100 Kg
		Bruto	0.150 Kg
	Material	Composição	Plástico
		Cor	Branca
Índice de Proteção		-	
Condições Ambientais	Temperatura	Operacional	-10°C ~ 60°C
		Armazenamento	-10°C ~ 60°C
	Umidade Relativa do Ar		0 ~ 90% RH
Alimentação	Tensão		DC 12V
	Consumo (A / aprox.)		0.160A
	Potência		1.9W