

Principais Características

- Até 08 Canais
- Compressão H.265+
- Suporta câmeras de até 2 Mega Pixels
- Possibilita trabalhar em modo NVR
- Áudio bi-direcional / Onvif
- Acesso via dispositivos móveis
- HD-TVI / AHD / HD-CVI / CVBS / IP



Especificações

Sistema	Modelo		TV-L108h
	Tipo		Stand Alone
	Modo operacional		PENTAPLEX (Monitora, Grava, Busca, Backup e Acesso Remoto)
	Tecnologias compatíveis		HD-TVI, AHD, HD-CVI, CVBS e IP
	Controle operacional		Mouse e teclado virtual
	Idiomas disponíveis		Português-BR / Inglês
	Gerenciamento de usuários		01x usuário master, 01x guest e 01 default + 125x usuários com privilégios configuráveis
Vídeo	Entrada		08x canais / Tipo BNC (Fêmea) (1 Vpp / 75 Ω)
	Saída	VGA	01x com resolução configurável em 1024x768, 1280x720, 1280x1024 e 1920x1080
		HDMI	01x com resolução configurável em 1024x768, 1280x720, 1280x1024 e 1920x1080
	Tipos de compressão		H265+
	Padrão		NTSC
Rede	Interface de rede		01x RJ-45 / Fast Ethernet 10/100 Mbps auto adaptável
	Canais IP		Até 08x canais IP (modo NVR)
	Taxa máxima de bits (Bitrate)		Até 60Mbps
	Protocolos IP homologados		Tecvoz TV e ONVIF
	Protocolos de rede compatíveis		HTTPs, HTTP, TCP/IP, ARP, IPv4, IPv6, UPnP, RTSP, RTCP, UDP, SMTP, SNMP, Multicast, IGMP, NTP, DHCP, Filtro de IP, DNS, DDNS, FTP, P2P

Rede	Serviços DDNS disponíveis		TecvozDDNS, DDNS Winco, DynDNS e No-IP
	Usuários simultâneos (acesso remoto)		60Mbps - Utilizados para: adição de câmeras IP, monitoramento remoto e reprodução remota
	Recursos adicionais		-
Áudio	Entrada	Uni-direcional	-
		Bi-direcional	01x canal / Tipo RCA (Fêmea) (30 kΩ)
	Saída		01x canal / Tipo RCA (Fêmea) (30 kΩ)
Automação	Tipos de eventos		Detecção de movimento, oclusão, perda de vídeo, somente leitura, erro de disco, HD cheio, sem rede, conflito de IP, S.M.A.R.T, linha cruzada e detecção de intrusão
	Opções de notificação		Buzzer, pop-up e e-mail
	Recursos adicionais		Lista de permissão/bloqueio de IP e máscara de privacidade (até 4 áreas)
	USB	Frontal	01x USB 2.0 (mouse, backup e atualização)
Traseira		01x USB 2.0 (mouse, backup e atualização)	
Armazenamento	Capacidade (por HD) / Padrão / Tamanho		6 TB / SATA 1, 2 e 3 / 3.5"
	Quantidade suportada de HD's		Até 01x HD *não incluso HD
	Recursos adicionais		Armazenamento em nuvem - Dropbox e Google Drive
Monitoramento	Conteúdo (OSD)		Câmera / nome do canal / data e hora / ícone de gravação / ícone de áudio / ícone de PTZ / ícone de movimento
	Barra de ferramentas		Menu - Menu principal / Recuperação de senha / config. Automática / Configuração do canal / Status do canal IP / Reprodução / Registro rápido / Controle PTZ / Controle coaxial / Ajuste de cor / Ajuste de saída / Mudo / Versão / Logout / Tela cheia / mosaícos de 1, 4, 6, 8, 9 e 16 canais
	Acesso rápido (por canal)		Reprodução ao vivo / Zoom / Gravação manual / Foto / Áudio / Tipo de canal / Controle PTZ
Gravação	Resolução máx. suportada		Até 2 Mega Pixels
	Taxa de frames	Stream principal	Analógico - até 15fps por canal em 1080N e 720P ou 30fps por canal (tempo real) em 960H e D1
			IP - até 1080P@30fps por canal (tempo real)
	Taxa de frames	Sub stream	Analógico - 30fps por canal (tempo real) em CIF e QCIF
IP - 30fps por canal (tempo real) em D1			

Gravação	Taxa de frames	Terceiro stream	Analógico - até 15fps por canal em 1080N e 720P ou 30fps por canal (tempo real) em 960H e D1 IP - até 1080P@30fps por canal (tempo real)	
	Taxa de bits (Bitrate)	CBR (Stream princ.)	Controle Constante de BITS / 11kbps ~ 8Mbps	
		VBR	Muito baixo, baixo, normal, bom, muito bom e ótimo	
	Modos de gravação		Manual / normal / por movimento / por alarme	
	Pré-gravação		0 ~ 30 seg.	
	Pós-gravação		0 ~ 5 min.	
Busca e Reprodução	Opções de busca		Normal / por evento / por etiqueta / por tempo de divisão / foto	
	Barra de ferramentas		Áudio / cortar / foto / bloquear gravação / etiqueta padrão / gestão dos arquivos / zoom / sincronizar / reprodução lenta / acelerar reprodução	
	Edição de vídeo e áudio		Selecione trechos de vídeo e altere sua ordem cronológica da forma desejada gerando um único arquivo para backup (exportação)	
Backup	Dispositivos compatíveis		Pendrive (FAT32), HD externo USB (FAT32) e Rede	
	Formato de arquivos		Nativo e AVI	
Especificações Físicas	Dimensões (L x P x A)	Líquido	250 x 230 x 45 mm	
		Bruto	Aprox. 360 x 100 x 265 mm / com alça para carregar	
	Peso (Kg)	Líquido	Aprox. 0.940 Kg *sem HD	
		Bruto	Aprox. 1.3 Kg *sem HD	
	Material	Composição	Painel Frontal - Plástico / Carcaça - Ferro	
		Cor	Painel Frontal - Preta / Carcaça - Preta	
	Temperatura	Operacional	-10 ~ 55 °C	
		Armazenamento	-10 ~ 55 °C	
Umidade relativa operacional		10% ~ 90%		
Alimentação	Tensão / Potência / Consumo		DC 12Vcc / Aproximadamente 5.7W (sem HD) / Aproximadamente 0.480A (sem HD)	
Outros	Softwares		TV Viewer (software cliente) e Localizador IP	
	Navegadores compatíveis		Via Windows - Internet Explorer	
	Aplicativo - Plataformas compatíveis		TV Viewer - iOS / Android	
	Acessórios inclusos		Fonte de alimentação (bivolt 100-240V / 50 - 60Hz DC 12V 2A), mouse, parafusos para a fixação do HD, Guia Rápido e CD (Manual e Software).	