

Câmera IP Bullet IR 40m

TV-ICB413



Principais Características

- DIGITAL 1/3" c/ ICR - 4.0 Mega Pixels (1440p, 2K)
- Lente Fixa 3.6mm
- Multi-Streaming / H.265+
- WDR / HLC / BLC / ROI / Defog / Smart IR
- Áudio / Alarme / PoE
- Interno/Externo (IP66)



Especificações

Câmera	Modelo	TV-ICB143
	Tipo	Câmera IP Bullet IR 40m
	Tecnologias compatíveis	IP e CVBS
	Ambiente de aplicação	Interno / Externo
Sensor de imagem	Semicondutor / <i>Tamanho</i>	DIGITAL / <i>1/3" 4.0 Mega Pixels</i>
	Elementos de imagem (pixels) ativos (H x V / NTSC)	2560 (H) x 1440 (V) = 3.686.400 pixels
	Intensidade - Iluminação mínima	0 Lux
DSP	Firmware	09-01-2018
	OSD (On Screen Display)	Sim (Data e Hora, Texto e nome)
	Idiomas disponíveis	Inglês e Português-BR
	ID da câmera	32 Caracteres
	AGC (Auto Gain Control)	Sim
	Balço do branco (White Balance)	Sim
	Shutter eletrônico	Sim (Níveis configuráveis - de 1/3 a 1/10000)
	BLC (Back Light Compensation)	Sim
	WDR (Wide Dynamic Range)	Sim / WDR & DWDR (Níveis configuráveis - de 1 a 100)
	HLC (Highlight Compensation)	Sim
	DNR (Digital Noise Reduction)	Sim / 3D DNR (Níveis configuráveis - de 0 a 6)
Modo Day & Night	Sim (Modo Day, Modo Night e Modo automático)	

DSP	Recursos adicionais		Orientação de vídeo - Flip e Espelho, ajuste de imagem, ROI, Defog e Smart IR
Sincronismo	Sistema de varredura / <u>Tipo de sincronismo</u>		Progressivo / <u>Interno</u>
Vídeo	Saída		BNC
	Resolução	Analogico (TV linhas)	800TVL
		Digital (Pixels)	2560x1440 (4MP)
	Taxa de frames	Stream principal	2560x1440@27fps (16:9)
		Sub stream	704x480@30fps e 352x240@30fps
		Terceiro stream	352x240@30fps
	Iluminação mínima	Modo colorido	0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON)
		Modo P/B	0 Lux (ICR Ligado)
Tipos de compressão		H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+	
Padrão		NTSC	
Áudio	Entrada	Uni-direcional	-
		Bi-direcional	Sim (01x Entrada / P2 3.5mm)
	Saída		Sim (01x Entrada / P2 3.5mm)
	Tipos de compressão		G.711A
Infra-vermelho	Quantidade / <u>Alcance</u> / Tamanho		06x / Até 40m / 10mm
	Potência / <u>Frequência</u> / Ângulo		1W / - / 90°
Lente	Tipo / <u>Tamanho</u>		Lente fixa / <u>3.6mm</u>
	Material		Vidro
	Ângulo de Visão		87°
	Abertura (F) / <u>Distância focal (f)</u>		F2.0 / <u>f3.6mm</u>
Rede	Interface de rede		Ethernet 10/100 Mbps auto adaptável / Tipo RJ-45
	Taxa de bits (Bitrate)		VBR (muito baixo, baixo, normal, bom, muito bom e ótimo) e CBR (32Kbps ~ 8Mbps)
	Protocolos/serviços de rede compatíveis		TCP/IP (IPv4, IPv6), ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour e NAS
	Serviços DDNS disponíveis		TecvozDDNS, DDNS Winco, DynDNS e NO-IP
	Onvif		2.4, perfil S
	PoE	Protocolo	IEEE802.3af
	Usuários simultâneos (acesso remoto)		Até 32 usuários

Função	Gravação	Opções	Via Windows - Web Browser (Internet Explorer - PC local), software cliente TV Viewer PC, Tecvoz Nuvem e aplicativo TV Viewer
		Pré-gravação	Sim, configurável
		Pós-gravação	Sim, configurável
	Busca	Formato	Data/Hora
		Opções	Software cliente TV Viewer PC, Tecvoz Nuvem e aplicativo TV Viewer
	Reprodução		Software cliente TV Viewer PC, Tecvoz Nuvem e aplicativo TV Viewer
	Backup	Formato do arquivo	Nativo e AVI
Opções		Software cliente TV Viewer PC, Tecvoz Nuvem e aplicativo TV Viewer	
Automação	Entrada de alarme		01x entrada para sensor
	Saída de alarme		01x relé
	Tipos de eventos		Detecção de movimento, oclusão, entrada de alarme, linha cruzada, invasão de área, detecção de bagagem, detecção de objeto, detecção de entrada/saída de região, mover com velocidade proibida, detecção facial, detecção de pessoas vagando, detecção de multidão e detecção de estacionamento
	Opções de Notificação		E-mail, relé, gravar canal e foto
	Recursos Adicionais		Captura de imagens (via Web Browser), Máscara de privacidade, Filtro de IP, Registro de LOGs, Manutenção automática
	Interface serial	Comunicação	01x RJ-45
Sistema / Módulo IP	Memória - RAM / <i>ROM</i> / Flash		2GB / - / 16MB
	Sistema operacional		Linux Embarcado
	Atualização de firmware		Via Web Browser (Windows - Internet Explorer) e Localizador IP - Série TV
Especificações físicas	Dimensão (L x P x A)	Líquido	75 x 210 x 75 mm
		Bruto	250 x 135 x 105 mm
	Peso (Kg / Aprox.)	Líquido	0.730 Kg
		Bruto	0.9 Kg
	Material	Composição	Alumínio
		Cor	Preta e Branca

Especificações físicas	Temperatura	Operacional	-30°C ~ 60°C
		Armazenamento	-30°C ~ 60°C
	Umidade Relativa do Ar		0 ~ 95% RH
	Índice de Proteção		IP66
Alimentação	Tensão / <i>Potência</i> / Consumo		12V / 4.8W / 0.400A
	PoE		Sim (IEEE 802.3af)
Outros	Softwares		TV-Viewer PC (software cliente) e Localizador IP - Série TV
	Navegadores compatíveis		Via Windows - Internet Explorer
	Aplicativo - Plataformas compatíveis		TV Viewer - iOS / Android
	Acessórios inclusos		1 matriz de furação, 3 parafusos, 3 buchas plásticas para fixação, 1 chave allen e 1 guia rápido