

Principais Características

- 64 canais
- Compressão H.264 / H.265
- Suporte a diversos protocolos do mercado
- Suporta câmeras com resolução até 8 Mega Pixels
- Áudio bi-direcional / Alarme / RS-485 / USB 3.0 / e-SATA / ONVIF
- 2x Saída de vídeo HDMI até 4K
- Suporte para até 8HDs de 8TB
- Interface de rede 10/100/1000*
- Acesso via dispositivos móveis - Plataformas iOS e Android (App TV Viewer)



Especificações

Vídeo e Áudio	
Entrada	64
Áudio bi-direcional	1 entrada RCA
Vídeo e Saída de Áudio	
HDMI	2 entradas, resolução: 4K (3840x2160) / 30Hz, 1920x1080 / 60Hz, 1440x900 / 60Hz, 1280x1024 / 60Hz, 1280x720 / 60Hz, 1024 x 768 / 60Hz somente 1 entrada HDMI com 1080P, e a outra até 4K
VGA	1 entrada, resolução: 1920x1080 / 60Hz, 1440x900 / 60Hz, 1280x1024 / 60Hz, 1280x720 / 60Hz, 1024x768 / 60Hz
Saída de Áudio	2 RCA
Gravação	
Compressão	H.265+ / H.265 / H.264 / H.264+
Resolução	8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P / D1 / CIF / QCIF
Reprodução e Backup	
Resolução de reprodução	8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/D1/CIF / QCIF
Capacidade de reprodução	16 canais em 1080P
Modos de reprodução	Reprodução Inteligente / Reprodução Normal / Reprodução por Divisão de Tempo / Reprodução por Etiqueta / Reprodução por Evento / Reprodução de Imagens
Modos de backup	Dispositivo USB / Rede / eSATA
Características Avançadas	
Detecção Inteligente	Linha Cruzada, Intrusão de Área, Cerca virtual - entrada, Cerca virtual - saída, Detecção de velocidade proibida, Detecção de objeto deixado, Detecção de objeto removido, Detecção de Face
Reprodução Inteligente	Detecção de Face / Linha Cruzada / Intrusão de Área / Detecção de Movimento
Armazenamento em Nuvem	Suporta
Atualização em Nuvem	Suporta

Rede	
Capacidade da Banda (Download)	320Mbps
Capacidade de Banda (Upload)	256Mbps
Ethernet	2 x RJ-45 10 /100 /1000 Mbps
Protocolos	HTTPs,HTTP,TCP/IP,IPv4,UPnP,UPnP™,RTSP,RTCP,UDP,SMTP,SNMP,Multicast,IGMP,NTP,DHCP,DNS,Filtro de IP,DDNS,FTP,P2P,ONVIF
Monitoramento móvel	iOS e Android
HD	
SATA	8 conexões SATA
Capacidade	Até 8TB
Interface Externa	
USB	2 x USB 2.0 / 1 x USB 3.0
eSata	1 x eSATA
RS-485	2
Entrada de Alarme	16
Saída de Alarme	4
Geral	
Alimentação	AC 100~240V
Consumo de energia	≤ 30W (sem HD)
Condições de operação	0°C ~ +55°C / 10% ~ 90% RH
Dimensões	440×452×90mm
Peso	7.8kg

*Utilize a porta 10/100/1000 (Gigabit) do seu Switch para obter melhor desempenho do produto.